



## INFORMACJA TECHNICZNA TECHNICAL INFORMATION

Aktualizacja z dnia 09.06.2024

### IGOCHEM 2T STROKE OIL TA/TB Olej silnikowy / Engine Oils

DMF CHEMISTRY  
GROUP S.R.O.  
DIČ 11665181  
E. Krásnohorské  
1298/  
473601 Havířov-  
Podlesí, Czech  
Republic

#### Zastosowanie

Olej silnikowy IGOCHEM 2T STROKE OIL TA/TB przeznaczony jest do silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem i wodą. Olej może być stosowany do silników pilarek spalinowych, łańcuchowych spalinowych oraz wszelkiego typu sprzęcie ogrodniczym wyposażonym w silniki dwusuwowe. Olej może być stosowany bezpośrednio do zbiornika z paliwem w stosunku 1:50 do paliwa, jeżeli producent silnika nie zaleci inaczej.

#### Application

IGOCHEM 2T STROKE OIL TA/TB can be used for motor chainsaws, chainsaws, brushcutters and all types of gardening paraphernalia equipped with two-stroke engines. It perfectly mix with fuel. IGOCHEM 2T STROKE OIL TA/TB may be directly dosen into the fuel tank with fuel 2% relative to the fuel / 1: 50 / if not specified otherwise.

#### Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

API: TA/TB

JASO :FB

ISO-L ETA/ETB

#### Parametry fizykochemiczne (Physical and chemical properties).

| Parametry<br>(Parameters)                                                         | IGOCHEM 2T STROKE OIL TA/TB |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s]<br>(Kinematic viscosity) | 7,0                         |
| Temperatura płynięcia, [°C]<br>(Pour point)                                       | -15                         |
| Temperatura zapłonu, [°C]<br>(Flash point)                                        | 220                         |

**Uwaga:** powyższe wartości parametrów fizyko – chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone na orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)

#### OPAKOWANIA.

Butelki, kanistry plastikowe, beczkę o zawartości 1 l, 5 l, 20 l, 205 l lub inne po uzgodnieniu z klientem.

#### PACKAGING.

Bottles, plastic canisters, barrels with a capacity of 1 l, 5 l, 20 l, 205 l or other upon agreement with the customer.

#### PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT.

Środek należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od -25°C do +30°C. Chronić przed wilgocią, mrozem i nasłonecznieniem. Po otwarciu szczelnie zamknąć. Okres trwałości 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

#### STORAGE AND TRANSPORTATION.

The product should be transported and stored in tightly closed, original packaging at temperatures from -25°C to +30°C. Protect from moisture, frost and sunlight. Close tightly after opening. Shelf life 24 months from the production date on the packaging.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt i wiedzę Producenta. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania, transportu i składowania produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt i wiedzę Producenta. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania, transportu i składowania produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji.