



INFORMACJA TECHNICZNA TECHNICAL INFORMATION

Aktualizacja z dnia 09.06.2024

IGOCHEM Machine OIL Vel 9-19

Oleje maszynowe niskokrzepnące /
Low-clotting machine oils

DMF CHEMISTRY
GROUP S.R.O.
DIČ 11665181
E. Krásnohorské
1298/
473601 Havířov-
Podlesí, Czech
Republic

Zastosowanie.

IGOCHEM Machine OIL Vel 9-19 przeznaczone są do smarowania przelotowego i kąpielowego szybkoobrotowych elementów obrabiarek, maszyn włókienniczych oraz innych precyzyjnych elementów urządzeń, zgodnie z instrukcją smarowania.

Application.

IGOCHEM Machine OIL Vel 9-19 are designed for bathing and industrial lubrication of machine tools, textile machinery and other precision equipment components in accordance with the lubrication instruction.

Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

PN-ISO 6743-1: 2009, cz.1 Grupa A (układy smarowania przelotowego)

PN-ISO 6743-2:2009, cz.2 Grupa F (wrzeciona, łożyska i sprzęgła współpracujące)

PN ISO 3448: 2009

VG-6 (Vel 9)

VG-10 (Vel 19)

Parametry fizykochemiczne (Physical and chemical properties).

Parametry (Specifications)	IGOCHEM Machine OIL Vel 9-19	
	9	19
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 40°C)	6,0	10,5
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	90	
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-42	-35
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	135	145
Lepkość kinematyczna w temp. 20°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 20°C)	10,2	19,5

OPAKOWANIA.

Butelki, kanistry plastikowe, beczke o zawartości 1 l, 5 l, 20 l, 205 l lub inne po uzgodnieniu z klientem.

PACKAGING.

Bottles, plastic canisters, barrels with a capacity of 1 l, 5 l, 20 l, 205 l or other upon agreement with the customer.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt i wiedzę Producenta. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania, transportu i składowania produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji.

Środek należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach **w temperaturze od -25°C do +30°C**. Chronić przed wilgocią, mrozem i nasłonecznieniem. Po otwarciu szczelnie zamknąć. Okres trwałości 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

STORAGE AND TRANSPORTATION.

The product should be transported and stored in tightly closed, original packaging at temperatures from -25°C to +30°C. Protect from moisture, frost and sunlight. Close tightly after opening. Shelf life 24 months from the production date on the packaging.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt i wiedzę Producenta. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania, transportu i składowania produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji.