

	INFORMACJA TECHNICZNA TECHNICAL INFORMATION Aktualizacja z dnia 09.06.2024	DMF CHEMISTRY GROUP S.R.O. DIČ 11665181 E. Krásnohorské 1298/ 473601 Havířov- Podlesí, Czech Republic
	IGOCHEM OIL C2/C3 5W/30 Olej silnikowy/ Engine oil	

Charakterystyka

- | | |
|---|--|
| - Kompatybilny z filtrami cząstek stałych | - <i>Compatible with DPF filters</i> |
| - Poprawia osiągi silnika w różnych warunkach pracy | - <i>Maximises short and long term engine performance</i> |
| - Doskonale radzi sobie z osadami w silniku przy długich przebiegach | - <i>Reduces engine deposits to help maximise engine response</i> |
| - Wpływa na oszczędność paliwa | - <i>Fuel economy</i> |
| - Zapewnia optymalne własności nawet w ekstremalnych warunkach pracy przy wysokich obciążeniach | - <i>Delivers unsurpassed levels of protection across a variety of driving conditions and temperatures</i> |
| - Niska zawartość siarki, fosforu i popiołu siarczanowego | - <i>Mid SAPS formulation</i> |

Zastosowanie

IGOCHEM OIL C2/C3 5W/30 to syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do stosowania w nowoczesnych samochodach osobowych i lekkich dostawczych wyposażonych w wysokoprężne silniki Diesla lub silniki benzynowe o zapłonie iskrowym z turbodoładowaniem lub bez, wyposażonych w systemy redukcji spalin takie jak DPF lub TWC. Spełnia wymagania techniczne Hyundai, Kia, Mitsubishi, Suzuki, w których zalecane jest stosowanie olejów spełniających normę ACEA C2/C3. Doskonale zabezpiecza silnik podczas całego okresu eksploatacji oleju oraz zapewnia zmniejszenie zużycia paliwa.

Application

IGOCHEM OIL C2/C3 5W/30 is a synthetic engine oil designed for modern passenger cars and light commercial vehicles equipped with Diesel engines or gasoline engines with or without turbocharging that feature exhaust reduction systems such as DPF or TWC. It meets the technical requirements of Hyundai, Kia, Mitsubishi and Suzuki, which recommend the use of ACEA C2/C3 standard oils. Throughout its life, the oil perfectly protects the engine and reduces fuel consumption.

Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

API: SN/SM/CF
ACEA: C2/C3
SAE: 5W/30
VW 502 00/505 00/505 01
MB 229.31, MB 229.51
PSA B71 2290
GM Dexos 2
BMW Longlife-04
Fiat 9.55535-S1

Powyzszych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt i wiedzę Producenta. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania, transportu i składowania produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji.

Parametry fizykochemiczne (Physical and chemical properties).

Parametry (Specifications)	IGOCHEM OIL C2/C3 5W/30
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm²/s] (Kinematic viscosity at 100°C)	11,7
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	160
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-40
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	220
Liczba zasadowa,[mg KOH/g] (TBN)	7,5
Popiół siarczanowy, [%] (Sulphated ash)	0,77
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)	

Można stosować zamiennie za: (is similar to)

Mobil 1 ESP Formula 5W-30

Platinum MaxExpert XD 5W-30

Lotos Synthetic C2+C3 5W-30

Shell Helix Ultra Extra 5W/30

OPAKOWANIA.

Butelki, kanistry plastikowe, beczke o zawartości 1 l, 5 l, 20 l, 205 l lub inne po uzgodnieniu z klientem.

PACKAGING.

Bottles, plastic canisters, barrels with a capacity of 1 l, 5 l, 20 l, 205 l or other upon agreement with the customer.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT.

Środek należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od -25°C do +30°C. Chronić przed wilgocią, mrozem i nasłonecznieniem. Po otwarciu szczelnie zamknąć. Okres trwałości 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

STORAGE AND TRANSPORTATION.

The product should be transported and stored in tightly closed, original packaging at temperatures from -25°C to +30°C. Protect from moisture, frost and sunlight. Close tightly after opening. Shelf life 24 months from the production date on the packaging.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt i wiedzę Producenta. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania, transportu i składowania produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji.