

	INFORMACJA TECHNICZNA TECHNICAL INFORMATION Aktualizacja z dnia 09.06.2024	DMF CHEMISTRY GROUP S.R.O. DIČ 11665181 E. Krásnohorské 1298/ 473601 Havířov- Podlesí, Czech Republic
	IGOCHEM OIL C3 5W/40 Olej silnikowy/ Engine oil	

Charakterystyka

- | | |
|---|--|
| - Kompatybilny z filtrami cząstek stałych | - <i>Compatible with DPF filters</i> |
| - Poprawia osiągi silnika w różnych warunkach pracy | - <i>Maximises short and long term engine performance</i> |
| - Doskonale radzi sobie z osadami w silniku przy długich przebiegach | - <i>Reduces engine deposits to help maximise engine response</i> |
| - Wpływa na oszczędność paliwa | - <i>Fuel economy</i> |
| - Zapewnia optymalne własności nawet w ekstremalnych warunkach pracy przy wysokich obciążeniach | - <i>Delivers unsurpassed levels of protection across a variety of driving conditions and temperatures</i> |
| - Niska zawartość siarki, fosforu i popiołu siarczanowego | - <i>Mid SAPS formulation</i> |

Zastosowanie

IGOCHEM OIL C3 5W/40 to syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do stosowania w samochodach osobowych i lekkich dostawczych wyposażonych w wysokoprężne silniki Diesla lub silniki benzynowe o zapłonie iskrowym z turbodoładowaniem lub bez, wyposażonych w systemy redukcji spalin (DPF, TWC). Zapewnia maksymalną ochronę silnika i oszczędność paliwa.

Application

IGOCHEM OIL C3 5W/40 is a synthetic engine oil designed for passenger cars and light commercial vehicles equipped with Diesel engines or gasoline engines with or without turbocharging that feature exhaust reduction systems (DPF, TWC). It provides maximum engine protection and fuel economy.

Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

API: SN/SM/CF
ACEA: C3
SAE: 5W/40
VW 502 00/505 00/505 01
MB 229.31, MB 229.51
GM Dexos 2
BMW Longlife-04
Renault RN 0700/RN 0710
Ford WSS-M2C917-A
Fiat 9.55535-S2

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt i wiedzę Producenta. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania, transportu i składowania produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji.

Parametry fizykochemiczne (Physical and chemical properties).

Parametry (Specifications)	IGOCHEM OIL C3 5W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm²/s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,5
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	160
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-41
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	230
Liczba zasadowa, [mg KOH/g] (TBN)	8,0
Popiół siarczanowy, [%] (Sulphated ash)	0,79
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)	

Można stosować zamiennie za: (is similar to)

Platinum MaxExpert C3 5W-40; Platinum PRO C3 5W-40

Lotos Quazar 5W-40; Lotos Quazar K 5W-40, Lotos Synthetic Turbodiesel 5W-40

Castrol Edge 5W-40; Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40; Castrol Magnatec 5W-40 C3

Total Quartz INEO MC3 5W-40

Shell Helix HX7 ECT 5W-40

OPAKOWANIA.

Butelki, kanistry plastikowe, beczkę o zawartości 1 l, 5 l, 20 l, 205 l lub inne po uzgodnieniu z klientem.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT.

Środek należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od -25°C do +30°C. Chronić przed wilgocią, mrozem i nasłonecznieniem. Po otwarciu szczelnie zamknąć. Okres trwałości 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt i wiedzę Producenta. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania, transportu i składowania produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji.