

	INFORMACJA TECHNICZNA TECHNICAL INFORMATION Aktualizacja z dnia 09.06.2024	DMF CHEMISTRY GROUP S.R.O. DIČ 11665181 E. Krásnohorské 1298/ 473601 Havířov- Podlesí, Czech Republic
	IGOCHEM OIL SL/CF 15W/40 Olej silnikowy/ Engine oil	

Zastosowanie

IGOCHEM OIL SL/CF 15W/40 przeznaczony jest do smarowania różnych typów silników benzynowych i Diesla z turbodoładowaniem lub bez, pracujących w zróżnicowanych warunkach eksploatacji. Może być stosowany również w pojazdach gdzie producent zaleca użycie olejów klasy wg API: SH, SG, SJ.

Application

IGOCHEM OIL SL/CF 15W/40 is recommended for use in automobiles driven by petrol and Diesel engines, and in lightweight delivery trucks and vans. Designed to lubricate engines working in normal service conditions in summer and winter.

Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

SAE: 15W/40

API: SL/SJ/CF

ACEA: A3/B3, A3/B4

MB 229.1

VW 501 01/ 505 00

Parametry fizykochemiczne (Physical and chemical properties).

Parametry (Specifications)	IGOCHEM OIL SL/CF 15W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,3
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	140
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-30
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	230
Liczba zasadowa,[mg KOH/g] (TBN)	10

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)

OPAKOWANIA.

Butelki, kanistry plastikowe, beczkę o zawartości 1 l, 5 l, 20 l, 205 l lub inne po uzgodnieniu z klientem.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT.

Środek należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od -25°C do +30°C. Chronić przed wilgocią, mrozem i nasłonecznieniem. Po otwarciu szczelnie zamknąć. Okres trwałości 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt i wiedzę Producenta. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania, transportu i składowania produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji.