

	INFORMACJA TECHNICZNA TECHNICAL INFORMATION Aktualizacja z dnia 09.06.2024	DMF CHEMISTRY GROUP S.R.O. DIČ 11665181 E. Krásnohorské 1298/ 473601 Havířov- Podlesí, Czech Republic
	IGOCHEM AN 10-150 Olej maszynowy/ Machine oil	

Zastosowanie

IGOCHEM AN 10-150 przeznaczone są do smarowania lekko lub średnio obciążonych elementów roboczych maszyn i urządzeń przemysłowych, łożysk tocznych i ślizgowych, prowadnic, wrzecion oraz otwartych przekładni mechanicznych.

Application

IGOCHEM AN 10-150 are designed for lubrication lightly or moderately loaded machine elements and industrial equipment, roller and plain bearings, guides, spindles and open-mechanical transmissions.

Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

PN-EN-ISO: 6743-1

L-AN ISO 3448 VG: 10-150

DIN 51 501 L-AN

PN-85/C-96070

Parametry fizykochemiczne (Physical and chemical properties).

Parametry (Specifications)	IGOCHEM AN 10-150							
	10	15	22	32	46	68	100	150
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	10,5	16,5	22,5	33,5	46,5	69,5	106,0	150,0
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	95							
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-10		-6				-5	
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	150	160	170	180	190	200	210	220

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko – chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)

OPAKOWANIA.

Butelki, kanistry plastikowe, beczke o zawartości 1 l, 5 l, 20 l, 205 l lub inne po uzgodnieniu z klientem.

PACKAGING.

Bottles, plastic canisters, barrels with a capacity of 1 l, 5 l, 20 l, 205 l or other upon agreement with the customer.

Powyzszych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt i wiedzę Producenta. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania, transportu i składowania produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT.

Środek należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od **-25°C do +30°C**. Chronić przed wilgocią, mrozem i nasłonecznieniem. Po otwarciu szczelnie zamknąć. Okres trwałości 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

STORAGE AND TRANSPORTATION.

The product should be transported and stored in tightly closed, original packaging at temperatures from **-25°C to +30°C**. Protect from moisture, frost and sunlight. Close tightly after opening. Shelf life 24 months from the production date on the packaging.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt i wiedzę Producenta. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania, transportu i składowania produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji.